



CEĻA PLĀKŠŅU SPECIFIKĀCIJA

Produkta atbilstības sertifikāts Nr. 0000794

Betona marka stiprībai uz spiedi	$\geq B25 (C25/30)$	STB 1071, p.4.6.3
Betona marka stiprībai uz spiedi pie lieces	$\geq VB_{tb} 3.2$	STB 1071, p.4.6.3
Betona salturība	$\geq F 200$	STB 1071, p.4.6.10
Betona dilumizturība	$\leq 0.7 \text{ g/cm}^2$	STB 1071, p.4.6.11
Dabīgo radionuklīdu efektīvā aktivitāte betona plātnē	$\leq 740 \text{ Bq/kg}$	STB 1071, p.4.6.15
Plātnes garums	$(6000 \pm 15) \text{ mm}$	STB 1071, p.4.8.1
Plātnes platums	$(2000 \pm 10) \text{ mm}$	STB 1071, p.4.8.1
Plātnes biezums	$(140 \pm 4) \text{ mm}$	STB 1071, p.4.8.1
Izturība uz spiedi kontrolslogošanas laikā	$M= 52.24 \text{ kN/mm}^2$	STB 1071, p.4.2
Izturība pret plaisām kontrolslogošanas laikā	$M= 30.41 \text{ kN/mm}^2$	STB 1071, p.4.2

Māris Jakovļevs
+371 29258408

Juris Jakovļevs
+371 29409508

maris@majukoks.lv